株式会社カスタム　2014-2015カタログ　訂正表　　2014/9/5

下記内容を変更/訂正申し上げます。

ページ番号	型番	カタログ表記	変更後
P10	エコ製品使用例	オイルヒーターやIHヒーター等には使用後に機器の冷却等の作業が必要なタイプの製品があります。本器はコンセントの電源を直接入/切する製品のため、そのような機器にはご使用になれません。	●ファンヒーターやIHヒーター等には使用後に機器の冷却等の作業が必要なタイプの製品があります。本器はコンセントの電源を直接入/切する製品のため、そのような機器にはご使用になれません。 ●接続する機器の取扱説明書もお読みください。オイルヒーター等のなかには、壁面のコンセントに直接つなぐ必要のある製品もあります。
P11	CTS-90	右記追加情報	測定導体径:60mm²
P11	CTS-120	右記追加情報	測定導体径:200mm²
P17	RT-100	■表示更新間隔 10秒感覚(親機センサー)、 3分感覚(子機センサー)	■表示更新間隔 10秒間隔(親機センサー)、 3分間隔(子機センサー)
P18	CT-103	測定範囲　-30～+40℃(IN)	測定範囲　0～+40℃(IN)
P18	CAT-1	■オプション 取付用金属プレート	■付属品 取付用金属プレート
P27	YK-2000PK	■分解能 0.1℃ 白金:±(0.2%rdg+0.5℃) ■測定精度 Kタイプ熱電対:± (0.3%rdg+0.5℃)	■分解能 0.1℃ ■測定精度 白金:±(0.2%rdg+0.5℃) Kタイプ熱電対:± (0.3%rdg+0.5℃)
P31	CTH-1365	■測定範囲 露天温度(DP)	■測定範囲 露点温度(DP)
P31	CTH-1100	■測定範囲 T2:温度 ■分解能 T2:温度 ■測定精度 T2:温度	■測定範囲 T1:温度 ■分解能 T1:温度 ■測定精度 T1:温度
P37	放射線AV	水晶測定時間	推奨測定時間
P41	LX-01U	■測定精度 1fc(0～18,580fc)	■分解能 1fc(0～18,580fc)
P42	WS-01	[MAX/MIN] 風速 湿度 測定範囲　風速0.5～40m/s	[MAX/MIN] 風速 温度 測定範囲　風速0.5～25m/s

P43	CW-50	■電気的仕様 <風速計> 測定単位　レンジ m/s 0.5～45 ft/min 99～8800 knots 1.0～87.0 km/hr 1.8～162.0 mph 1.2～100.0	■電気的仕様 <風速計> 測定単位　レンジ m/s 0.5～27 ft/min 99～5280 knots 1.0～52 km/hr 1.8～97 mph 1.2～60
P43	CW-50	■電気的仕様 <風速計> 測定単位　分解能 m/s 0.01 ft/min 2 knots 0.02 km/hr 0.04 mph 0.02	■電気的仕様 <風速計> 測定単位　分解能 m/s 0.1 ft/min 0.1/1 knots 0.1 km/hr 0.1 mph 0.1
P44	WS-05	仕様変更予定。	詳細はHPをご参照、または弊社までお問い合わせください。
P47	AHLT-100	<風速計> ■測定精度 ≦20m/s:±3% FS ＜20m/s:±4% FS	<風速計> ■測定精度 ≦20m/s:±3% FS ＞20m/s:±4% FS
P48	PH-6600	■オプション 保存液、PH-6600S(PHセンサー:本体に接続済)	■付属品 保存液、PH-6600S(PHセンサー:本体に接続済)
P51	FTC-01	仕様変更予定。	詳細はHPをご参照、または弊社までお問い合わせください。
P53	CO2-M1	■測定範囲　湿度:10～90% ■測定精度　湿度:… 10～90%RH ■表示応答レスポンス タイトルと共に、左内容に変更 ■アラーム表示 左内容に変更	■測定範囲　湿度:20～90% ■測定精度　湿度:… 20～90%RH ■レスポンスタイム*1 CO2:2分 温度:2分 湿度:10分 ■アラーム表示 GOOD:0～699ppm NORMAL:700～999ppm POOR:1000～9999ppm ※GOODとNORMALの境界値:0～700ppm、NORMALとPOORの境界値:700～1000ppmにそれぞれ変更が可能。(100単位) *1 初回電源ON時にデータが安定するまでの時間
P55/56	防水はかりシリーズ	IPX2準拠	IPX2準拠* *電池駆動時のみ
P58	TM-20	■電源 LR-44(1.5V)ボタン電池×1	■電源 LR-44(1.5V)ボタン電池×2

P64	CX-02	■ACV 入力インピーダンス:4.5kΩ /V ■DCV 入力インピーダンス:10kΩ /V	■ACV 入力インピーダンス:2kΩ /V ■DCV 入力インピーダンス:2kΩ /V
P64	CX-03	db −100～+56db	db −10～+56db
P65	M-01N	■周波数 レンジ:40kHz、400Hz、4kHz、40kHz、300kHz	■周波数 レンジ:100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、300kHz
P66	M-07L	■周波数 レンジ:40kHz、400Hz、4kHz、40kHz、300kHz ■コンデンサチェック項目の200μ F表記	■周波数 レンジ:100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、300kHz ■コンデンサチェック項目の100μ F表記
P66	M-08L	■周波数 レンジ:40kHz、400Hz、4kHz、40kHz、300kHz ■使用例 検電時の電圧に応じて音が鳴りLEDが点灯します。	■周波数 レンジ:100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、300kHz ■使用例 検電時の電圧や電源までの距離に応じて音が鳴り、LEDが点滅します。
P67	MC-01U	自動車の充電電流測定やオルタネーターの暗電流の測定	自動車の充電電流測定
P70	CDM-2000D	■Ω 確度:±(0.8%rdg …	■Ω 確度:±(1%rdg …
P70	C-01N	サンプリング:3回/秒	サンプリング:2回/秒
P70	C-01U	サンプリング:3回/秒	サンプリング:2回/秒
P70	C-01U	DCA 確度 ±(2.5%rdg+10dgt)	DCA 確度 ±(2.5%rdg+20dgt)
P71	C-03	■Ω レンジ:…4kΩ V…	■Ω レンジ:…4kΩ …
P77	SSシリーズ本体	■液晶画面 2.4インチ、320×234ピクセル ■カメラ解像度 320×240ピクセル	■液晶画面 2.4インチ、480×234ピクセル ■カメラ解像度 640×480ピクセル
P77	SS-01E	右記追加	交換用フレキシブルチューブとは太さ・硬さが異なります。
P80	IB-101 / IB-116	製品仕様欄	webサイトの情報をご参照ください。 http://bit.ly/Z9U5wd
P81	AS-303	・材質:ナイロン　防電繊維編み込み加工	・材質:<甲>ポリエステル100%、導電繊維編み込み加工、<掌>綿100%
P81	AS-101	■ハンドサイズ	■バンドサイズ
P81	AS-102	■ハンドサイズ	■バンドサイズ
P81	AS-103	■ハンドサイズ	■バンドサイズ
P81	AS-104	■ハンドサイズ	■バンドサイズ
P81	AS-105	■ハンドサイズ	■バンドサイズ

P81	AS-106	静電除去ボックスとグランド… ■ハンドサイズ	放電ブロックとグランド… ■バンドサイズ
P81	AS-108	■ハンドサイズ 18×15cm	■バンドサイズ 1.8×25cm
P82	AS-501S	■サイズ 約φ 2.3mm×3m	■サイズ 約φ 1.5mm×4mm